

Link do produktu: <https://www.oswietlenielampy.com/zasilacz-led-glg-60-24-2-5a-60w-24v-ip67-p-62894.html>



Zasilacz LED GLG-60-24 2,5A 60W 24V, IP67

Cena brutto	124,50 zł
Cena netto	101,22 zł
Dostępność	od 7 do 30 dni
Numer katalogowy	GLG-60-24
Kod producenta	uniw-GLG-60-24-
Producent	GLP

Opis produktu

Zasilacz LED GLG-60-24 2,5A 60W 24V, IP67

Zasilacz LED GLG-60-24 2,5A 60W 24V, IP67
Wejście, Zakres napięcia wejściowego:\90~264VAC, Zakres częstotliwości napięcia wejściowego:\47 ~ 63Hz, Sprawność:\85%, Prąd\1.2A/115VAC, 0.8A / 230V AC, Wyjście, Napięcie znamionowe:\12V, Prąd znamionowy:\5A, Zakres prądu wyjściowego:\, Moc znamionowa:\60W, Tolerancja napięcia:\-/+5.0%, Zabezpieczenia, Zabezpieczenie nadnapięciowe:\35 ÷ 40V, Zabezpieczenie nadprądowe (przeciążeniowe):\TAK, Zabezpieczenie zwarciove:\TAK, Zabezpieczenie temperaturowe:\, Środowisko pracy, Temperatura pracy:\-30°C ÷ 70°C (patrz. charakterystka obciążalności w zależności od temperatury otoczenia), Wilgotność otoczenia:\20 ~ 90% RH (bez kondensacji), Temperatura składowania:\-40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna(bez kondensacji) Współczynnik temperaturowy ± 0.03% / °C (0°C ÷ 50°C) Odporność na wibracje 10 ÷ 500Hz, 2G, 10min / okresowo przez 60min. wzdłuż osi X, Y, Z, Normy bezpieczeństwa, Normy bezpieczeństwa:godność z EN61347-1, EN61347-2-13, IP67, Wytrzymałość izolacji:\WE/WY: 3kVAC: WE/OBUDOWA(GND): 1.5kVAC: WY/OBUDOWA(GND): 0.5kVAC, Normy EMC:godność z EN55015, Pozostałe, Materiał obudowy:\metal, Wymiary (dł. x szer. x wys.):\175 x 56 x 38mm, Waga:\700g, Przewody wejściowe (230V):\3 x 0.75mm2, długość 300mm ± 30mm, Przewody wyjściowe (12V):\1,31 mm2, długość 300mm ± 30mm, Stopień ochrony IP:\IP67, Maksymalne zamówienie\200 szt., Maksymalne zamówienie HURT\200 szt.