

Link do produktu: <https://www.oswietlenielampy.com/zasilacz-led-gpf-25d-700-700ma-252w-37v-ip67-p-62909.html>



Zařilacz LED GPF-25D-700 700mA 25.2W 37V, IP67

Cena brutto	82,90 zł
Cena netto	67,40 zł
Dostępnoř	od 7 do 30 dni
Numer katalogowy	GPF-25D-700
Kod producenta	uniw-GPF-25D-700-
Producent	GLP

Opis produktu

Zařilacz LED GPF-25D-700 700mA 25.2W 37V, IP67

Zařilacz LED GPF-25D-700 700mA 25.2W 37V, IP67
Wejřcie, Zakres napięcia wejřciowego: 85 ÷ 277VAC, Zakres częřotliwořci napięcia wejřciowego: 47 ~ 63Hz, Sprawnoř: 85 %, Prąd 0.4A /115VAC, 0.25A / 230VAC, Wyjřcie, Napięcie znamionowe: 37V, Prąd znamionowy: 700mA, Moc znamionowa: 25.2W, Zakres napięcia 22 ÷ 36 V, Tolerancja napięcia: ± 3%, Zabezpieczenia, Zabezpieczenie nadprądowe (przeciążeniowe): TAK, Zabezpieczenie zwarciove: TAK, Zabezpieczenie temperaturowe: TAK, Środowisko pracy, Temperatura pracy: -30°C ÷ 70°C (patrz. charakterystka obciążalnořci w zależności od temperatury otoczenia), Wilgotnoř otoczenia: 20 ~ 90% RH (bez kondensacji), Temperatura składowania: -40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95% wilgotnoř względna (bez kondensacji) Współczynnik temperaturowy ± 0.03% / °C (0°C ÷ 50°C) Odpornoř na wibracje 10 ÷ 500Hz, 2G, 10min / okresowo przez 60min. wzdłuż osi X, Y, Z, Normy bezpieczeřstwa, Normy bezpieczeřstwa: godnoř z EN61347-1, EN61347-2-13, IP67, Wytrzymałoř izolacji: We/Wy: 3kVAC, Normy EMC: godnoř z EN55015, Pozostałe, Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Wymiary (dł. x szer. x wys.): 138 x 43 x 34mm, Waga: 300 g, Przewody wejřciowe (230V): 2 x 0.82mm², długoř 250mm ± 50mm, Przewody wyjřciowe (12V): 2 x 0.82mm², długoř 250mm ± 50mm, Stopień ochrony IP: IP67, Maksymalne zamówienie 200 szt., Maksymalne zamówienie HURT 200 szt.