

Link do produktu: <https://www.oswietlenielampy.com/zasilacz-led-gpv-18-12-1-5a-18w-12v-ip67-p-62804.html>

# Zasilacz LED GPV-18-12 1,5A 18W 12V, IP67



|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>31,00 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>25,20 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>od 7 do 30 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>GPV-18-12</b>      |
| Kod producenta   | <b>uniw-GPV-18-12</b> |
| Producent        | <b>GLP</b>            |

## Opis produktu

### Zasilacz LED GPV-18-12 1,5A 18W 12V, IP67

Zasilacz LED GPV-18-12 1,5A 18W 12V, IP67  
Wejście, Zakres napięcia wejściowego:\180 ÷ 264VAC, Zakres częstotliwości napięcia wejściowego:\47 ~ 63Hz, Sprawność:\82%, Prąd\0.3A/115VAC, 0.14A / 230VAC, Wyjście, Napięcie znamionowe:\12V, Prąd znamionowy:\1,5A, Zakres prądu wyjściowego:\0 ~ 1A, Moc znamionowa:\ 18W, Tolerancja napięcia:\-/ +3.0%, Zabezpieczenia, Zabezpieczenie nadprądowe (przeciążeniowe):\TAK, Zabezpieczenie zwarciove:\TAK, Zabezpieczenie temperaturowe:\, Środowisko pracy, Temperatura pracy:\-30°C ÷ 70°C (patrz. charakterystka obciążalności w zależności od temperatury otoczenia), Wilgotność otoczenia:\20 ~ 90% RH (bez kondensacji), Temperatura składowania:\-40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna(bez kondensacji) Współczynnik temperaturowy ± 0.03% / °C (0°C ÷ 50°C) Odporność na wibracje 10 ÷ 500Hz, 2G, 10min / okresowo przez 60min. wzdłuż osi X, Y, Z, Normy bezpieczeństwa, Normy bezpieczeństwa:godność z EN61347-1, EN61347-2-13, IP67, Wytrzymałość izolacji:\We/Wy: 3kVAC, Normy EMC:godność z EN55015, Pozostałe, Materiał obudowy:\tworzywo sztuczne, Wymiary (dł. x szer. x wys.):\129.5 x 25 x 21mm (dł. x szer. x wys.) , Waga:\120g, Przewody wejściowe (230V):\2 x 0.82mm<sup>2</sup>, długość 250mm ± 50mm, Przewody wyjściowe (12V):\2 x 0.82mm<sup>2</sup>, długość 250mm ± 50mm, Stopień ochrony IP:\IP67, Maksymalne zamówienie\200 szt., Maksymalne zamówienie HURT\200 szt.