

Link do produktu: <https://www.oswietlenielampy.com/zasilacz-led-gpv-60-24-2-5a-60w-24v-ip67-p-62695.html>

Zasilacz LED GPV-60-24 2,5A 60W 24V, IP67



Cena brutto	68,50 zł
Cena netto	55,69 zł
Dostępność	od 7 do 30 dni
Numer katalogowy	GPV-60-24
Kod producenta	uniw-GPV-60-24
Kod EAN	2013230
Producent	GLP

Opis produktu

Zasilacz LED GPV-60-24 2,5A 60W 24V, IP67

Zasilacz LED GPV-60-24 2,5A 60W 24V, IP67
Wejście, Zakres napięcia wejściowego:\90~264VAC, Zakres częstotliwości napięcia wejściowego:\47 ~ 63Hz, Sprawność:\85%, Prąd\1.4A/115VAC, 0.7A / 230VAC, Wyjście, Napięcie znamionowe:\24V, Prąd znamionowy:\2,5A, Zakres prądu wyjściowego:\0-2,5A, Moc znamionowa:\ 60W, Tolerancja napięcia:\-/+5.0%, Zabezpieczenia, Zabezpieczenie nadnapięciowe:\27 ÷ 33V, Zabezpieczenie nadprądowe (przeciążeniowe):\TAK, Zabezpieczenie zwarciove:\TAK, Zabezpieczenie temperaturowe:\, Środowisko pracy, Temperatura pracy:\-30°C ÷ 70°C (patrz. charakterystka obciążalności w zależności od temperatury otoczenia), Wilgotność otoczenia:\20 ~ 90% RH (bez kondensacji), Temperatura składowania:\-40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna(bez kondensacji) Współczynnik temperaturowy ± 0.03% / °C (0°C ÷ 50°C) Odporność na wibracje 10 ÷ 500Hz, 2G, 10min / okresowo przez 60min. wzdłuż osi X, Y, Z, Normy bezpieczeństwa:godność z EN61347-1, EN61347-2-13, IP67, Wytrzymałość izolacji:\We/Wy: 3kVAC, Normy EMC:godność z EN55015, Pozostałe, Materiał obudowy:\tworzywo sztuczne, Wymiary (dł. x szer. x wys.):\162 x 42 x 33mm, Waga:\360g, Przewody wejściowe (230V):\2 x 0.82mm2, długość 250mm ± 50mm, Przewody wyjściowe (12V):\2 x 0.82mm2, długość 250mm ± 50mm, Stopień ochrony IP:\IP67, Maksymalne zamówienie\200 szt., Maksymalne zamówienie HURT\200 szt.