

Link do produktu: <https://www.oswietlenielampy.com/zasilacz-wodoodporny-mean-well-8-5a-102w-12v-ip67-p-62551.html>



Zasilacz wodoodporny Mean Well 8,5A 102W 12V, IP67

Cena brutto	105,90 zł
Cena netto	86,10 zł
Dostępność	od 7 do 30 dni
Numer katalogowy	LPV-100-12
Kod producenta	uniw-LPV-100-12
Kod EAN	5901583240942
Producent	Mean Well

Opis produktu

Zasilacz wodoodporny Mean Well 8,5A 102W 12V, IP67

Zasilacz wodoodporny Mean Well 8,5A 102W 12V Zasilacz LED
Wejście, Zakres napięcia wejściowego: 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC, Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 47 ~ 63Hz, Sprawność: 84%, Prąd 2.2A/115VAC 1.2A/230VAC, Prąd udarowy: imny start 30A/115VAC 60A/230VAC, Wyjście, Napięcie znamionowe: 12V, Prąd znamionowy: 8,5A, Zakres prądu wyjściowego: 0 ~ 8.5A, Moc znamionowa: 102W, Zakres mocy wyjściowej: , Tętnienia i szумы (max): , Tolerancja napięcia: -/+5.0%, Czas ustalania, narastania: 2000ms, 25ms / 230VAC 2000ms, 25ms / 115VAC przy pełnym obciążeniu, Czas podtrzymania: 50ms/230VAC przy pełnym obciążeniu, Zabezpieczenia, Zabezpieczenie nadnapięciowe: TAK, Zabezpieczenie nadprądowe (przeciążeniowe): TAK, Zabezpieczenie zwarciove: TAK, Zabezpieczenie temperaturowe: , Środowisko pracy, Temperatura pracy: -30 ~ 70 °C, Wilgotność otoczenia: 20 ~ 90% RH (bez kondensacji), Temperatura składowania: , Normy bezpieczeństwa, Normy bezpieczeństwa: TUV EN60950-1, IP67 approved: design refer to UL1310 Class 2,EN61347-2-13, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91, Wytrzymałość izolacji: I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH, Normy EMC:godność z EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11: ENV50204, EN55024, Light industry level, criteria A, Normy EMS: , Pozostałe, Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Wymiary (dł. x szer. x wys.): 190*52*37mm, Waga: 0.633kg, Przewody wejściowe (230V): , Przewody wyjściowe (12V): , Moc zasilacza: 8,5A 102W 12V, IP67, Stopień ochrony IP: IP67, Maksymalne zamówienie 200 szt., Maksymalne zamówienie HURT 200 szt.